



上ぶた式U形側溝本体 JIS A 5372

例 呼び名:240本体



例 呼び名:600本体



※ 呼び名600本体については両側に用心鉄線を片側に4ヶ所ずつ入れる

仕 様

呼び名	参考重量 (kg)	寸法									配筋	
											縦筋	横筋
		a	b	c	d	e	f	g	r	L	線径・本数	線径・本数
100	20	100	90	100	30	33	30	120	20	600	2.6・5	2.6・5
150	24	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6・5	2.6・5
180	34	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.6・5	3.2・5
240	55	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2・7	3.2・5
300A	71	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2・9	4.0・5
300B	80	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2・9	4.0・5
300C	93	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2・11	4.0・7
360A	94	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0・11	4.0・6
360B	100	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0・11	4.0・8
450	135	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0・13	5.0・8
600	209	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0・15	6.0・8