


上ぶた式U形側溝ふた JIS A 5372



※1種は輪加重の受けない所に、2種は輪加重を受ける所に用いることとする。
※水抜き用切り欠きは省くことができます。
※ご注文に応じて、ふたかかり部を省いた側溝ふた（ベタふた）も作成いたします。

仕 様

種類	呼び名	参考重量 (kg)	寸法								単位 (mm)	
											配筋	
											縦筋	横筋
			b	b1	t	t1	t2	L	b2	r	線径・本数	線径・本数
1種	150	10	210	35	35	30	5	600	75	15	2.6・3	2.6・5
	180	14	250	40	40	35	5	600	75	15	2.6・3	2.6・6
	240	21	330	50	45	40	5	600	90	15	3.2・4	3.2・6
	300	32	400	55	60	50	10	600	100	15	3.2・4	4.0・6
	360	42	460	55	65	55	10	600	120	18	3.2・4	5.0・6
	450	55	560	60	70	60	10	600	120	18	4.0・5	6.0・5
2種	600	76	740	75	75	65	10	600	150	18	4.0・6	6.0・6
	240	45	330	50	100	85	15	600	90	15	6.0・3	D10・5
	300	55	400	55	100	85	15	600	100	15	6.0・4	D10・5
	360	64	460	55	100	85	15	600	120	18	6.0・5	D10・6
	450	94	560	60	120	100	20	600	120	18	6.0・6	D10・6
	600	158	740	75	150	130	20	600	150	18	6.0・6	D10・6